SOLARIUM
±0.00 (18.82)

Q.F.S.T. DA P.S. -830mm

ø250

uscita, percorso unilaterale

ø200

docce

ø200

Q.F.S.T. DA P.S. -620mm

ingresso in vasca

ø160

ø160

ø125

ø125

ø75

Q.F.S.T. DA P.S. -200mm

parapetto in acciaio inox

±0.00 (18.82)

SPIAGGIA

ø75

tirafondi per segnali virata e falsa partenza

ø110

accesso in vasca

ø110

ø110

canalina raccolta acqua di lavaggio

ø250

ø250

ø75

testata amovibile con blocchi di partenza omologazione 2009

ø250

ø110

±0.00 (18.82)

VASCA PALLANUOTO

ø110

ø250

sfioro perimetrale continuo

canalina raccolta acqua di lavaggio

vedi piano semiinterrato

dispositivo palla al centro

SPIAGGIA

±0.00 (18.82)

parapetto in acciaio inox

vedi planimetria allacci

±0.00 (18.82)

ø250

ingresso in vasca

docce

uscita, percorso unilaterale

ø125

quinta verde

ø110

Q.F.S.T. DA P.S. -1240mm

SOLARIUM
±0.00 (18.82)

+0.20 (19.02)

SOLARIUM
±0.00 (18.82)

recinzione con muro di basamento e coronamento superiore con vetrate antisfondamento h = 2,50 m

LOC. TECNICO
10 mq

MAGAZZINO
24 mq

ø50

ø50

ø50

ø50

ø50

ø40

ø75

±0.00 (18.82)

ACCESSO IN VASCA

ø50

vasca lavapiedi DN 50

INFERMERIA
13.80 mq

ø75

-0.03 (18.85)

ø50

lavabo

ø50

wc DA

ø50

ø50

ø90

ø50

quinta

ø50

ø110

ø110

+0.03 (18.85)

COLLEGAMENTO AGLI SPOGLIATOI

±0.00 (18.92)

lavabo

ø50

wc DA

ø50

lavabo

ø50

wc DA

ø50

ø110

ø110

ø110

ø110

±0.00 (18.82)

SOLARIUM
±0.00 (18.82)

LEGENDA

- Condotte di scarico acque nere realizzata con tubazioni in PVC ad alta densità serie pesante, interrate posate con pendenza minima 1.0% nel senso del flusso delle acque;
- Condotte di scarico acque bianche realizzata con tubazioni PVC ad alta densità serie pesante, interrate posate con pendenza minima 1.0% nel senso del flusso delle acque;
- Condotte di scarico acque bianche realizzata con tubazioni in polietilene, a soffitto posate con pendenza minima 1.0% nel senso del flusso delle acque;
- Condotte di scarico acque bianche realizzata con tubazioni in PVC, a soffitto posate con pendenza minima 1.0% nel senso del flusso delle acque;
- Canaletta di raccolta con griglia tipo antitacco, per parcheggi e strada
- Pilette di scarico a pavimento di tipo sifonato, per interni;
- Pozzetto di ispezione rete di scarico
- Sfiato tubazione di ventilazione in copertura - aerazione sifonato, con ispezione in verticale, Ø110
- Q.F.S.T. (e P.F.) — Quota fondo scorrevole tubazione da pavimento finito

SCHEMA DI POSA TUBAZIONI

- Fuori Scala -



NOTE

- In caso di variazione del materiale con cui è realizzata una tubazione, il diametro del tubo che va a sostituire quello in progetto deve essere uguale o maggiore del diametro interno del tubo in progetto; il diametro interno del tubo in sostituzione di quello in progetto, deve essere quello reale fornito dalla casa costruttrice del tubo;

- Il percorso delle tubazioni esterne, deve seguire il più possibile il tracciato indicato in progetto in caso di variazione di percorso, il nuovo tracciato non dovrà interferire con le aree in cui è previsto il passaggio di altre tubazioni;

- Le tubazioni di scarico che attraverseranno cavedii e/o spazi tecnici dovranno essere posizionate in modo tale da recare il minor disturbo possibile al personale addetto alla manutenzione degli impianti;

- Le tubazioni di scarico delle acque nere dovranno essere posizionate ad una quota inferiore rispetto a quelle di scarico delle acque bianche;

Diametri minimi di allaccio:
- allaccio singola doccia DN 50;
- allaccio singolo lavabo DN 50;
- allaccio singola piletta DN 63 - piletta per n° docce >2 DN 75;
- allaccio WC DN 110;
- allaccio bevatrino DN 50;

In base alla norma UNI 12056-2 punto 5.3: "Gli apparecchi sanitari raccordati ad un sistema di scarico devono essere provvisti di un sifone atto ad impedire la penetrazione di aria maleodorante nell'edificio."

NOTA: TUTTE LE INFRASTRUTTURE A RETE E GLI ALLACCI SARANNO DEFINITI PRIMA DELLA REALIZZAZIONE CON GLI UFFICI TECNICI COMPETENTI

IL PRESENTE ELABORATO HA VALIDITA' AI SOLI FINI DEL PROGETTO IMPIANTISTICO PER LE CORRETTE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE SI RIMANDA AL PROGETTO EDILE

COMUNE DI NAPOLI

Realizzazione di una piscina coperta/scoperta nel parco pubblico di Via Nicolardi

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: Comune di Napoli
Piazza Municipio n° 10
80126 Napoli

Responsabile unico del procedimento:
Arch. Simona Fontana

Progetto:

SaA
Studio di Architettura Paolo Pettene

Via Gorizia, 3
10048 Portino (TO) - ITALY
T. +39011 9429885
F. +39011 9429885
www.studiopettene.com
info@studiopettene.com

PROJECT TEAM – Arch. Paolo Pettene, Arch. Giancarlo Rocchetti, Arch. Manuela Cavagno, Arch. Massimiliano Foglieni, Arch. Nico Voglio, Arch. Daniela Domechi, Ing. Daniele Carpanetti, Ing. Cristina Domechi, Ing. Filippo Rocal, Ing. Guido Galliano, Geom. Davide Giordano, P.I. Umberto Perrone, P.I. Ivan Cassagno

IMPIANTI TERMOFLUIDICI

OGGETTO:

Distribuzione impianto fognario piano terra

Revis.	Data	Aggiornamenti
0	Novembre 2013	

Timbro e firma

Arch. PAOLO PETTENE n° 1883

IT 04

Scala 1:50