



MUNICIPALITA' 6

MUNICIPALITA' 6

Ponticelli - Barra - San Giovanni

***Manutenzione ordinaria programmata da attuare
mediante accordo-quadro delle strade, piazze, viali e
zone accessorie relativamente alla Municipalità 6 ambito
Barra - San Giovanni a Teduccio
Triennio 2014 – 2015 - 2016***

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO
3.01

DATA
dicembre 2014

Elenco Prezzi Aggiuntivo

Il Responsabile del Procedimento

ing. Giovanni SORIA

Progettazione:

I.D.T.Francesco DI GIAMBATTISTA

Collaboratori

I.A. Domenico PENGUE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP AR 01	Fornitura e posa in opera di dissuasore cilindrico in acciaio formato da una colonna di diametro cm.10,2 ed altezza cm.75 dotata di due anelli nella parte superiore per l'attacco di catene e codolo di ancoraggio di altezza cm.20 in Fe 360B UNI EN 10219-1 il tutto zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461, da un elemento di base alto cm.11,5 a forma troco conica ed un elemento terminale posto all'estremità superiore alto cm.13,5 con sfera sommitale diametro cm.10 ambedue in fusione di ghisa UNI EN 1561 m. mm.80, . Le parti in ghisa trattate con sabbiatura, una mano di primer monocomponente allo zinco, una mano di primer bicomponente al fosfato di zinco, una mano ad immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche ed una mano di smalto alchidico, le parti in acciaio saranno zincate previo sabbiatura e trattate con una mano di primer epossidico bicomponente ed una mano a finire di smalto alchidico. Altezza fuori terra mm,1000, Installato su pavimentazioni non lapidee mediante perforazione e successivo inghisaggio con malta colabile a ritiro controllato tipo mapegrout SV o similari. euro (centoottantacinque/67)	cadauno	185,67
Nr. 2 NP AR 02	Fornitura e posa in opera di dissuasore in pietra lavica di altezza totale 120 cm, di forma cilindrica con calotta terminale emisferica con doppio incasso da mm 15 avente dimensioni diametro mm 350 e altezza mm 1000 fuori terra, zoccolo da interrare di base quadrata cm 40x40 di altezza cm 20 con superfici a finitura liscia o bocciardata sia a grana fine che doppia, posti in opera con ogni onere o magistero e quant'altro necessario per il corretto montaggio compreso la rimozione di eventuale zoccolo di fondazione di vecchio dissuasore danneggiato e di porzioni di pavimentazione in aderenza, scavi, demolizioni ed ogni onere o magistero per dare a perfetta regola d'arte. euro (novecentoottantaquattro/00)	cadauno	984,00
Nr. 3 NP AR 03	Fornitura e posa in opera di griglie di protezione per alberi in ghisa di forma quadrata prodotta da azienda certificata con asole costituita da quattro elementi componibili uniti mediante staffe bullonate di ghisa inserite in apposite sedi, di dimensione esterna 1000x1000 mm, e diametro interno mm 500, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte euro (duecentoventinove/00)	cadauno	229,00
Nr. 4 NP AR 04	Fornitura e posa in opera di griglie di protezione per alberi in ghisa di forma quadrata prodotta da azienda certificata con asole costituita da quattro elementi componibili uniti mediante staffe bullonate di ghisa inserite in apposite sedi, di dimensione esterna 1500x1500 mm, e diametro interno mm 500, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte euro (duecentonovantaotto/00)	cadauno	298,00
Nr. 5 NP AR 05	Fornitura e posa in opera di dissuasore realizzato in roccia magmatica rffusiva di colore grigio chiaro, o equivalente, di forma cilindrica con cupola in testa arrotondata, avente dimensioni diametro mm. 350 e altezza mm. 500 fuori terra, zoccolo di mm. 200 da interrare. Lavorazione bocciardata, ed anello superiore di mm. 25 a finitura liscia, con trattamento di vernice trasparente antidegrado; di peso circa kg. 160; possibilità di inserimento golfare per catena, o foro per alloggiamento tubazione metallica. Compreso altresì tutte le opere murarie per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (duecentosei/58)	cadauno	206,58
Nr. 6 NP AR 06	Fornitura e posa in opera di Pezzi speciali di raccordo ai PASSI CARRAI, realizzati con LASTRE di roccia magmatica effusiva di colore grigio chiaro di 1^scelta di dimensioni cm 60 x cm 60, di spessore 6 cm sul lato anteriore e cm 13 sul lato posteriore. La faccia vista per metà a forma triangolare bocciardata e l'altra metà sempre triangolare deve essere inclinata, bocciardata e con le scanalature per raccordarsi alle rampette dei passi carrai, tipo Via TOLEDO. euro (cinquantauno/65)	cadauno	51,65
Nr. 7 NP AR 07	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di raccordo ai Passi Carrai, realizzati con blocchi di roccia magmatica effusiva di colore grigio chiaro di 1° scelta di dimensioni cm. 60 x cm. 60. di spessore 10 cm. su lato anteriore e cm 25 su lato posteriore. La faccia vista per metà a forma triangolare bocciardata e l'altra metà sempre triangolare deve essere inclinata, bocciardata e con la scanalatura per raccordarsi alle rampette dei passi carrai, tipo Via Toledo. euro (duecentoottanta/57)	cadauno	280,57
Nr. 8 NP AR 08	Fornitura e posa in opera di panchina con schienale costituita da fianchi in lamiera di acciaio spessore mm. 6, tagliata al e supporti laterali in tubo ovale 60x30 mm. con flange di fissaggio ellittiche in lamiera di acciaio spessore mm. 6; seduta ... schienale anatomici composti da grigliato in tondini di acciaio diametro 8 mm. e bordati con tubo di acciaio diametro 2 mm. di spessore. I componenti in acciaio sono zincati e veriniciati con polvere poliestere termoindurente. Fissaggio al suolo con tasselli in acciaio ad espansione inclusi. Dimensioni di ingombro: mm. 1925 x 645 x 765; peso indicativo 60 kg con colore nella gamma prevista a scelta della D.L. euro (cinquecentosettantacinque/89)	cadauno	575,89
Nr. 9 NP AR 09	Fornitura e posa in opera di colonnino composto da zoccolo a pianta ottagonale con diagonale cm. 20 e altezza cm. 7 sormontato da toro di diametro cm. 10 e altezza cm 2, raccordato con quattro foglie di acanto di altezza cm 16,5; la colonna sovrastante a sezione tronco conica di diametro inferiore cm. 8 diametro superiore cm 7, altezza cm 56, dotata di 8 scanalature longitudinale e di due anelli reggi catena; la sfera alla sommità di diametro cm 15 la cui metà inferiore è decorata da 4 foglie. Il colonnino subisce trattamento di cataforesi di spessore minimo 15 micron e verniciatura a polvere essiccata al forno di colore grigio ghisa di spessore minimo 90 micron. Dovrà essere fisso è dotato di una base asolata in ghisa di altezza cm 18 da affogare nel cemento o resina. L'altezza del colonnino fuori terra dovrà essere di cm 110. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (duecentoottantatre/71)	cadauno	283,71
Nr. 10 NP AR 10	Fornitura e posa in opera di Dissuasore realizzato in roccia magmatica effusiva di colore bianco chiaro, di forma cilindrica con cupola in testa arrotondata, avente dimensioni diametro mm 350 e altezza mm 1000 fuori terra, zoccolo di mm 200 da interrare. Lavorazione a bocciarda, ed anello superiore di mm 25 a finitura liscia con trattamento di vernice trasparente antidegrado; di peso circa Kg 270. Possibilità di inserimento golfare per catena. Compreso altresì tutte le opere murarie. euro (ottocentoventicinque/32)	cadauno	825,32
Nr. 11	Fornitura e posa in opera di catena tipo navale a maglia ordinaria di dimensione mm. 16 di grado U2 con traversino, in opera tra		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP AR 11	i dissuasori di pietra basaltica, completa di verniciatura a smalto e trasporto, i pezzi speciali, grilli, per l'attacco al dissuasore. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quarantaquattro/32)	m	44,32
Nr. 12 NP AR 12	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali golfare per l'attacco della catena tipo navale a maglia ordinaria al dissuasore di pietra basaltica, completi di verniciatura a smalto e trasporto. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (cinque/36)	cadauno	5,36
Nr. 13 NP AR 13	Fornitura e posa in opera di dissuasore amovibile con catenaccio blindato a chiave unificata tipo "PIREO" in tubo d'acciaio di diametro da mm. 76x2 con sovrastante elemento decorativo in fusione di ghisa sferica da 90 mm, fissato al suolo mediante inserimento in alloggiamento precedentemente cementato al suolo per una profondità di 195 mm. Il dissuasore deve essere sabbiato e verniciato a polveri P.P. e con un'altezza complessiva di mm. 1115 e peso 9 kg. Il tutto comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (duecentonove/37)	cadauno	209,37
Nr. 14 NP AR 14	Pietrisco di cava (Ballast) tipo F.S. ottenuto dalla frantumazione di pietra viva estratta da strati di roccia idonea, composto da elementi compatti, bene assortiti ed aventi dimensioni in ogni direzione comprese tra 30 e 60 mm, scevro di polvere, sostanze amiantifere, terra vegetale o altro materiale estraneo come da specifiche del Capitolato. euro (ottantacinque/60)	mc	85,60
Nr. 15 NP AR 15	Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio inox costituito da montanti in ragione di uno ogni 1,5 ml, e mancorrente delle dimensioni di mm 50 e n. 3 trasversi da mm 20. Valutato a ml di ringhiera, compreso ogni onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (centoquarantaotto/00)	m	148,00
Nr. 16 NP FOGN 01	Compenso allo scavo a sezione obbligata per la presenza di sottoservizi interferenti in senso longitudinale e/o trasversale al cavo, comprensivo di ogni condizionamento nell'esecuzione degli scavi a qualsiasi profondità, anche eseguiti a mano e di ogni opera provvisoria o definitiva di puntellatura o di protezione compresi anche gli attraversamenti "linee ferro", compreso altresì ogni mezzo, materiale, mano d'opera e lavorazione necessari per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte. euro (trentaotto/35)	m	38,35
Nr. 17 NP FOGN 02	Aggottamento di acqua per mezzo di motopompa di potenza 5 HP, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il suo trasporto sul posto e viceversa, la fornitura ed il consumo dell'energia e del combustibile, nonché ogni altro onere ed accessorio di mano d'opera, di materiali e di mezzi d'opera per dare il lavoro compiuto, compreso il noleggio delle tubazioni occorrenti fino a m. 150.00 dal punto di aggottamento. A cavallo di potenza per ora di funzionamento: euro (zero/70)	HP/h	0,70
Nr. 18 NP FOGN 03	Rivestimento impermeabile in calcestruzzo costituito da due mani applicate a pennello di malta composta da premiscelato in polvere a base di cemento e resine acriliche (tipo THOROSEAL - THORO) e acqua, additivata con emulsione a base di polimeri acrilici (tipo ACRYL 60 - THORO) in rapporto all'acqua 1:3, tale da assicurare un coefficiente di impermeabilità al vapore 86-120 (norme DIN 52615) e nessuna perdita d'acqua per pressioni fino a 7 Kg/cmq euro (trentauno/09)	mq	31,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP FOGN 07	alle norme UNI EN 598/95 ed ISO 2531, rivestite esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione con uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resina sintetica; internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, conformi alla norma UNI 9163, con esclusioni dei pezzi speciali: del diametro di 800 mm euro (trecentoottantasette/61)	m	387,61
Nr. 23 NP FOGN 08	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi alle norme UNI EN 598/95 ed ISO 2531, rivestite esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione con uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resina sintetica; internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, conformi alla norma UNI 9163, con esclusione dei pezzi speciali: del diametro di 600 mm euro (duecentosessantanove/46)	m	269,46
Nr. 24 NP FOGN 09	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, comprese le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti, vasche, grigliani, pozzetti stradali o caditoie, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il palleggio del materiale a uno o più sbraconi, il tiro in alto, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano euro (ventidue/67)	mc	22,67
Nr. 25 NP FOGN 10	Canale in cemento vibrato dalla luce netta 500 mm con griglia e telaio in ghisa sferoidale di carrabilità D 400, conforme alla norma UNI EN 124. Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di forma rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in acciaio a testa triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20 mm disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucchiolo. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornita e posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Di dimensione: canale larghezza interna 500 mm - altezza totale 500 mm - larghezza totale 670 mm - lunghezza 1500 mm; griglia: dimensione esterne 500x750 mm - telaio: dimensione esterne 550x750 mm - altezza totale griglia più telaio 60 mm. Il tutto fornito e posto in opera compreso ogni magistero per consegnare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (novecentonovantaquattro/11)	cadauno	994,11
Nr. 26 NP STR 01	Cordoni vecchi di pietrarsa di qualunque larghezza rimessi in opera con malta idraulica, lavorati nei soli assetti euro (ventitre/90)	m	23,90
Nr. 27 NP STR 02	Riparazione di manufatti in ferro come cancelli, reti protettive, recinzioni inferrate, ecc. compreso saldatura, raddrizzatura, maneggiatura nonché ogni altro onere ed accessorio atto a dare il lavoro compiuto a regola d'arte, con la sola esclusione degli eventuali elementi da sostituire che saranno computati a parte: euro (sette/12)	mq	7,12
Nr. 28 NP STR 03	Spargimento di sabbione o sale industriale fornito dall'impresa su macchie d'olio o laddove la presenza di ghiaccio costituisce pericolo per la pubblica incolumità'. euro (zero/82)	mq	0,82
Nr. 29 NP STR 04	Addebito per vecchi basoli dell'Amministrazione di qualunque tipo provenienti da scomposizioni di vecchie pavimentazioni, prelevati dal sito di svellimento. Addebito per basoli di 1° e 2° classe euro (otto/44)	mq	8,44
Nr. 30 NP STR 05	Addebito per vecchi basoli dell'Amministrazione provenienti da scomposizioni di vecchie pavimentazioni, prelevati dal sito di svellimento. Basoli di 3° classe, nonché traversole, pietre mobili o chiusini in pietrarsa: euro (cinque/18)	mq	5,18
Nr. 31 NP STR 06	Addebito per cubetti di porfido o pietra vesuviana, provenienti da scomposizioni di vecchie pavimentazioni prelevati dal sito di svellimento: euro (cinque/04)	mq	5,04
Nr. 32 NP STR 07	Addebito per rottami provenienti da opere in ferro esistenti vetuste. euro (zero/10)	kg	0,10
Nr. 33 NP STR 08	Addebito per rottami di ghisa vetuste provenienti da chiusini, griglie ed opere varie. euro (zero/19)	kg	0,19
Nr. 34 NP STR 09	Pavimentazione di lastre di roccia magmatica effusiva di colore grigio chiaro di 1^ scelta, a corredo 30x50-60 e di spessore cm. 5, in opera su massetto di sabbia e cemento a q.li 4 di spessore medio reso da 2 a 4 cm. Le lastre devono essere bocciardate sulla faccia vista e scapitozzate a mano sugli spigoli a vista, sigillate con miscela di polvere proveniente dai tagli della stessa pietra. Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero. euro (centoquarantatre/43)	mq	143,43
Nr. 35	Fornitura e posa in opera di pavimentazione di LASTRE di roccia magmatica effusiva di colore grigio di 1 scelta, di lunghezza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP STR 10	cm 60, di larghezza cm 30, e di spessore cm 5, poste in opera su massetto di sabbia e cemento a q.li 4,00 di spessore medio reso da 2 a 4 cm. Le lastre devono essere bocciardate sulla faccia vista e rigate ovvero con scanalature per realizzare rampe per passi carrai. e/o rampe per disabili. euro (centosettantacinque/77)	mq	175,77
Nr. 36 NP STR 11	Fornitura e posa in opera di cordoli in pietra lavica segati e lavorati a bocciarda fina su due facce a vista dalle dimensioni di cm 15x25, lunghezza a correre, aventi le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche:realizzati in roccia magmatica effusiva di colore grigio chiaro o equivalente, con spigolo superiore sfettato e bocciardato nella faccia vista, di dimensione non minore cm. 80 compreso lo scavo, il massetto, la suggellatura dei giunti e il trasporto a rifiutodel materiale di risulta. Di dimensione cm. 15x25. euro (settantauno/54)	m	71,54
Nr. 37 NP STR 12	Cordoncini in travertino per orlatura di aiuole, posti in opera compreso lo scavo, il massetto, la suggellatura dei giunti, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere atto a dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Dimensioni cordoncino 10x20: euro (venticinque/93)	m	25,93
Nr. 38 NP STR 13	Cordoncini in travertino per orlatura di aiuole, posti in opera compreso lo scavo, il massetto, la suggellatura dei giunti, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere atto a dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Dimensioni cordoncino 10x25: euro (ventisette/96)	m	27,96
Nr. 39 NP T2011 01	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. euro (zero/81)	kg	0,81
Nr. 40 NP T2011 02	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini euro (zero/19)	kg	0,19
Nr. 41 NP T2011 03	Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato euro (zero/58)	kg	0,58
Nr. 42 NP T2011 04	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x90 cm euro (duecentosei/76)	cadauno	206,76
Nr. 43 NP T2011 05	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con 0 pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x25 cm euro (ottantaquattro/72)	cadauno	84,72
Nr. 44 NP T2011 06	Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 100x100 cm euro (ottantasette/67)	cad	87,67
Nr. 45 NP T2011 07	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm, altezza 2÷3 m, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri euro (quarantaotto/45)	cadauno	48,45
Nr. 46 NP T2011 09	Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari euro (dodici/34)	m ²	12,34
Nr. 47 NP T2011 10	Rimozione di zanella stradale in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio euro (quarantauno/00)	m	41,00
Nr. 48 NP T2011 11	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti compreso il sottofondo. euro (dieci/27)	mq	10,27
Nr. 49 NP T2011 13	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. piastrelle da cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 20 euro (cinquantanove/88)	m ²	59,88
Nr. 50 NP T2011 14	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie euro (ventiotto/42)	mq	28,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 51 NP T2011 15	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a boccia da di basole resi a piè d'opera dall'Amministrazione euro (trentauno/89)	mq	31,89
Nr. 52 NP T2011 80	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale euro (cinque/44)	m	5,44
Nr. 53 NP T2011 81	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale euro (otto/39)	m	8,39
Nr. 54 NP T2011 90	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più euro (zero/10)	mq	0,10
Nr. 55 NP T2011 91	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindatura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo, nonché la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 (uno) a mq; compreso altresì il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. euro (settantatre/84)	mc	73,84
Nr. 56 NP TR 01	Conglomerato bituminoso modificato, poroso aperto (supporto per finitura fotocatalitica), posato in opera con spessore compatto di 01 3-4 cm. euro (sei/75)	mq	6,75
Nr. 57 NP TR 02	Malta fotocatalitica tipo "Fotofluid" per pavimentazioni stradali, di colorazione base grigio cemento, 4,50-5,0 kg/mq euro (undici/90)	mq	11,90
Nr. 58 NP TR 05	Rimozione di panchina compreso lo smantellamento dei supporti metallici e il basamento di cls e il trasporto a rifiuto euro (sessantaquattro/80)	cadauno	64,80
Nr. 59 NP TR 11	Fornitura e posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES costituito da piastrelle in gres fine porcellanato non smaltato realizzato secondo norma UNI EN ISO 14411 antigelive con assorbimento all'acqua minore di 0,10% secondo UNI EN 10545-3, resistenza a flessione maggiore di N/mm2 50-60 secondo UNI EN 10545-4 con superficie antisdrucchiolo secondo ASTM C-1028. Posate senza fuga su letto di legante incollante di categoria C2E secondo EN 12004 euro (centosessantanove/00)	mq	169,00
	Data, _____		