

# ALLEGATO "M"

## SCHEMA TECNICA SOVRAINDUMENTO IMPERMEABILE REQUISITI DI MASSIMA

### **DESCRIZIONE:**

Capo in due pezzi, giacca e pantaloni di colore Verde (pantone 330 C).

### **PANTALONI:**

Elastico in vita o altro sistema di tenuta (tipo pantalacci), n. 2 bande retroriflettenti 3M tipo 8725 transfer, o equivalente, applicate tramite termosaldatura; sistema di facilitazione per infilare e sfilare il piede (tipo piegatura a soffiato con cerniera o altro sistema equivalente), per ciascuna gamba.

### **GIACCA:**

cappuccio a scomparsa nel collo con cordino antivento stringi-viso, n. 2 tasche laterali, aperture di aerazione sottoascellari/dorsali, chiusura anteriore con cerniera lampo e patta sovrapposta con bottoncini a pressione, cordino stringi vita, polsino antivento.

### **CUCITURE:**

nastrate o altro sistema, impenetrabile alla pioggia.

### **PERSONALIZZAZIONE:**

Sigla transfer con logo "ASIA" ad un colore (nero) di cm. 14x28 applicata sul dorso (il file del logo sarà fornito alla ditta aggiudicataria)

### **CUSTODIA:**

a marsupio con cintura per chiusura in vita.

### **CERTIFICAZIONI:**

Conformità UNI – EN 340, UNI – EN 343, marchiatura CE

### **TAGLIE:**

maggiorate rispetto alle normali poiché trattasi di sovraindumento.

<b>CARATTERISTICHE TESSUTO</b>	<b>VALORI RICHIESTI</b>	<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>
- COMPOSIZIONE	100% Nylon spalmato PVC	DIR 96/74/CE
- PESO	115 g/m <sup>2</sup> ± 10%	UNI EN ISO 12127
- ARMATURA	Tela Oxford	UNI 8099/80
- STABILITA' DIMENSIONALE:	≤ 3 %	UNI EN ISO 6330
- RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA	5000 mm	UNI EN 20811