

Automezzo centinato da 3.5 t per raccolta ingombranti

Allegato A

Scheda riepilogativa di presentazione dell'offerta



Automezzo centinato da 3.5 t per raccolta ingombranti Allegato A

Rev. 1.2 del dicembre 2017

DRIS
Servizio Progettazione,
Attrezzature, Automezzi
DRIS-116/17

rf - gb

Automezzo centinato da 3.5 t per raccolta ingombranti

Note alla compilazione: di seguito si riporta una lista di verifica della presenza dei requisiti minimi richiesti; per la presentazione dell'offerta la lista va opportunamente spuntata nella colonna "valore dichiarato"; laddove è indicato un parametro di riferimento (colonna "valore richiesto"), riportare il valore caratteristico del bene offerto;

	Requisiti minimi richiesti	Valore richiesto	U.M.	Parametri a punteggio	Valore dichiarato
1.	Caratteristiche Tecniche Autotelaio -				
	<u>Masse e dimensioni</u>				
1.1.	MTT	3,5	t		
1.2.	Portata Utile Legale	≥ 800	kg	X	
1.3.	Numero assi	2			
1.4.	Passo	circa 2.500	mm		
1.5.	lunghezza massima	indicare	mm		
1.6.	larghezza massima (retrovisori chiusi)	≤ 2.100	mm	X	
1.7.	altezza massima (veicolo allestito)	indicare	mm		
1.8.	larghezza minima interna al piano di carico	indicare			
1.9.	capacità di sollevamento pedana caricatrice	≥ 500	kg		
	<u>Sospensioni, freni e trasmissione</u>				
1.10.	Sospensioni	Meccaniche			
1.11.	Impianto frenante	oleodinamico			
1.12.	ABS	Si			
1.13.	Controllo elettronico di frenata	si			
1.14.	Trasmissione	meccanica			
	<u>Gruppo motore e cambio</u>				
1.15.	Alimentazione	Diesel			
1.16.	Classe emissione	Euro 6			
1.17.	Potenza motore	≥ 78	kW		
1.18.	Cambio	meccanico 5M + R			



Automezzo centinato da 3.5 t per raccolta ingombranti Allegato A

Rev. 1.2 del dicembre 2017

DRIS
Servizio Progettazione,
Attrezzature, Automezzi
DRIS-116/17

rf - gb

	Requisiti minimi richiesti	Valore richiesto	U.M.	Parametri a punteggio	Valore dichiarato
	<u>Cabina</u>				
1.19.	Colore Aziendale	Bianco RAL 9016 o similare			
1.20.	Guida	sinistra			
1.21.	Posti in cabina (compreso conducente)	3			
1.22.	Ergonomia della cabina in termini di:				
1.23.	Numero di alzate (1)	≤ 2	n°		
1.24.	Altezza media dell'alzata (2)	≤ 400	mm		
1.25.	Altezza da terra del piano cabina	≤ 800	mm		
1.26.	Specchi retrovisori regolabili elettricamente	da indicare			
1.27.	Sterzo servoassistito	si			
1.28.	Sedile guida anatomico, regolabile in tutte le posizioni	si			
1.29.	Condizionatore	manuale			
1.30.	Alzacristalli elettrici	si			
1.31.	Livello di potenza sonora L_{WA} garantito (valore indicato sulla targhetta applicata all'automezzo)	≤ 80	dB(A)		
1.32.	Livello di pressione sonora L_{EX} in cabina	≤ 80	dB(A)		
2.	Caratteristiche Tecniche Attrezzatura				
	<u>Cassone</u>				
2.1.	Vano di carico con fondo mandorlato	Si			
2.2.	Cassone a ribaltamento posteriore	punto 2.2 DT			
2.3.	Tipologia lamiera	indicare			
2.4.	Spessore lamiera del fondo	indicare	mm		
2.5.	Spessore della vernice	indicare	μm		
2.6.	Pareti laterali fisse e cieche				
2.7.	Occhielli interni di ancoraggio	Si			
2.8.	distanza occhielli	circa 200	mm		



Automezzo centinato da 3.5 t per raccolta ingombranti Allegato A

Rev. 1.2 del dicembre 2017

DRIS
Servizio Progettazione,
Attrezzature, Automezzi
DRIS-116/17

rf - gb

	Requisiti minimi richiesti	Valore richiesto	U.M.	Parametri a punteggio	Valore dichiarato
2.9.	Vano di carico con fettucce con tirante	Si			
2.10.	Rocchetto su entrambi i lati dell'allestimento	Si			
	<u>Pedana caricatrice</u>				
2.11.	Comando a distanza con filo spiralato	Si			
2.12.	Comando anche a piede con 4 pulsanti	Si			
2.13.	Fermi di sicurezza in posizione chiusa	Si			
2.14.	Ferma roll	Si			
2.15.	Chiave di abilitazione della pedana in cabina	Si			
	<u>Dotazione ed equipaggiamenti</u>				
2.16.	Sistema di autodiagnosi telaio ed attrezzatura	punto 3 del DT		X	
2.17.	Presenza di alimentazione in cabina	12 V / USB			
2.18.	Impianto vivavoce bluetooth per comunicazioni telefonia mobile	si			
2.19.	Predisposizione attacchi per diagnosi elettronica efficienza motore	si			
2.20.	Gancio di traino anteriore	Si			
2.21.	Paraspruzzi e parafranghi anteriori e posteriori	Si			
2.22.	Indicazione indelebile sui parafranghi delle pressioni degli pneumatici	Si			
2.23.	Triangolo di emergenza	Si			
2.24.	Cunei di stazionamento	Si			
2.25.	Ruota di scorta	Si			
2.26.	barre laterali para cicli	Si			
2.27.	Lampeggiante a luce arancione/ambra sulla cabina	1			
2.28.	Fari orientabili protetti da griglie per illuminare l'area di lavoro	1			
2.29.	Attacco pala e scopa sul lato destro dell'autocarro	si			
2.30.	Illuminazione di cortesia per i comandi esterni	si			



Automezzo centinato da 3.5 t per raccolta ingombranti Allegato A

Rev. 1.2 del dicembre 2017

DRIS
Servizio Progettazione,
Attrezzature, Automezzi
DRIS-116/17

rf - gb

(1) si intende il numero complessivo di alzate per salire da terra fino al piano cabina incluso; ovvero il numero di piani, compreso tra il piano cabina ed il piano strada (inclusi) - 1; nell'esempio si riporta il caso di 4 gradini:

		piano cabina
-----	alzata 4	
-----	alzata 3	
-----	alzata 2	
-----	alzata 1	piano strada

(2) si intende il valore medio delle alzate che costituiscono la scala di accesso in cabina.