



## **DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO**

*Servizio P.R.M. (Progettazione Realizzazione Manutenzione) Patrimonio Comunale*

### **TITOLO PROGETTO**

*"Riqualificazione della casa di riposo Signoriello" inerente il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020" (PON METRO) - Azione 4.1.1 "Realizzazione e Recupero alloggi" - Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale".*

### **PROGETTO ESECUTIVO**

**TITOLO ELABORATO:**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

**CODICE ELABORATO:**  
**EC-EPU**

**SCALA:**

/

**DATA:**

**Settembre 2018**

#### **PROGETTO ARCHITETTONICO E IMPIANTISTICO**

**Ing. Giuseppe Di Nuzzo**

**Arch. Fabio Ferriero**

**Ing. Giovanni Toscano**

**Arch. Roberto Viscogliosi**

#### **PROGETTO STRUTTURALE**

**S.IN.T.E.C. s.r.l.**

#### **IL R.U.P.:**

**Arch. Guglielmo Pescatore**

#### **IL DIRIGENTE:**

**Ing. Francesco Cuccari**



**FSC**

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** PROGETTO CASA SIGNORIELLO

**COMMITTENTE:**

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>TARIFFA CAMPANIA 2016 (SpCap 1)</b>			
Nr. 1 C.01.010.070 .g	Tubazione in rame in verga, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 28 mm, spessore 1,0 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (dodici/07)</b>	m	12,07
Nr. 2 C.01.020.010 .a	Tubazione in rame, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/69)</b>	m	5,69
Nr. 3 C.01.020.010 .b	idem c.s. ...d'arte Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/89)</b>	m	5,89
Nr. 4 C.01.030.010 .c	Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32mm, spessore 5,4 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (nove/93)</b>	m	9,93
Nr. 5 C.01.030.010 .d	idem c.s. ...d'arte Diametro 40mm, spessore 6,7 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tredici/31)</b>	m	13,31
Nr. 6 C.01.030.010 .e	idem c.s. ...d'arte Diametro 50 mm, spessore 8,4 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sedici/42)</b>	m	16,42
Nr. 7 C.01.060.010 .e	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (undici/32)</b>	m	11,32
Nr. 8 C.01.060.010 .k	idem c.s. ...d'arte Diametro 32 mm, spessore 3,0 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (venticinque/66)</b>	m	25,66
Nr. 9 C.01.090.030 .a	Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e posta in opera, per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 38 mm, spessore di 2,6 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (dodici/91)</b>	m	12,91
Nr. 10 C.01.090.040 .d	Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 48,3 mm, spessore da 2,6 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (dodici/22)</b>	m	12,22
Nr. 11 C.01.090.040 .f	idem c.s. ...d'arte Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quattordici/26)</b>	m	14,26
Nr. 12 C.03.010.040 .c	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 4+4 da 3/4" x 16 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centocinquantaotto/88)</b>	cad	158,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 C.03.010.040 .e	idem c.s. ...con detentore 6+6 da 3/4" x 16 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centonovantasei/26)</b>	cad	196,26
Nr. 14 C.03.010.050 .e	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 6+6 da 1" x 12 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duecentosei/12)</b>	cad	206,12
Nr. 15 C.03.030.010 .a	Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di distribuzione, compresi gli oneri di trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle protezioni e delle tolleranze di ovalizzazione, il corretto posizionamento dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli staffaggi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro del collettore fino a 350 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (dieci/35)</b>	kg	10,35
Nr. 16 C.04.010.010 .a	Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN32 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centosettantaquattro/88)</b>	cad	174,88
Nr. 17 C.04.010.010 .b	idem c.s. ...regola d'arte DN40 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centonovanta/61)</b>	cad	190,61
Nr. 18 C.04.010.010 .c	idem c.s. ...regola d'arte DN50 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duecentotrentauno/13)</b>	cad	231,13
Nr. 19 C.04.010.020 .e	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN50 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centocinquantaotto/31)</b>	cad	158,31
Nr. 20 C.04.010.050 .a	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, disassamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN 32 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sessanta/59)</b>	cad	60,59
Nr. 21 C.04.010.055 .a	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni interrate o comunque in luoghi con spazi ristretti o di non facile accesso, fornita e posta in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN32 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centosei/79)</b>	cad	106,79
Nr. 22 C.04.010.055 .b	idem c.s. ...regola d'arte DN40 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centoventisette/77)</b>	cad	127,77
Nr. 23 C.04.010.055 .c	idem c.s. ...regola d'arte DN50 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centoquarantanove/50)</b>	cad	149,50
Nr. 24 C.04.020.010 .f	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, fornita e posta in opera. Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/6,5/13,0 H = 0,76/0,55/0,20 DN = 40 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinquecentoottantasei/65)</b>	cad	586,65
Nr. 25 C.04.020.030 .b	Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN40 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (millequattrocentosessantasette/84)</b>	cad	1'467,84
Nr. 26 C.04.020.050 .a	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 l/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, fornita e posta in opera. Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 2,0/4,0/8,0 H = 0,42/0,39/0,26 DN = 40 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (quattrocentoventisei/56)</b>	cad	426,56
Nr. 27 C.04.020.050 .b	idem c.s. ...Q = 2,0/6,0/10,0 H = 0,50/0,45/0,32 DN = 40 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quattrocentotrenta/69)</b>	cad	430,69
Nr. 28 C.05.010.010 .f	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria C 9x28 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tre/42)</b>	m	3,42
Nr. 29 C.05.010.010 .g	idem c.s. ...1600, categoria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria C 9x35 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tre/58)</b>	m	3,58
Nr. 30 C.05.010.010 .h	idem c.s. ...1600, categoria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria C 13x42 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/07)</b>	m	5,07
Nr. 31 C.05.010.010 .i	idem c.s. ...1600, categoria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria C 13x48 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/39)</b>	m	5,39
Nr. 32 C.05.010.010 .j	idem c.s. ...1600, categoria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria C 13x54 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sei/18)</b>	m	6,18
Nr. 33 C.05.010.010 .k	idem c.s. ...1600, categoria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria C 13x57 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sei/39)</b>	m	6,39
Nr. 34 C.05.010.010 .m	idem c.s. ...1600, categoria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria C 15x76 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (undici/57)</b>	m	11,57
Nr. 35 C.05.010.030 .m	idem c.s. ...1600, categoria A spessore x 1,0 Isolante elastomerico categoria A 60x114 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (novantauno/41)</b>	m	91,41
Nr. 36 C.05.010.090 .a	Finitura esterna fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quindici/59)</b>	mq	15,59
Nr. 37 C.08.010.030 .d	Produttore di acqua calda sanitaria, fornito e posto in opera, costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 400 l, PA = 4300 l/h SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duemilatrecentoquarantacinque/32)</b>	cad	2'345,32
Nr. 38 C.09.010.080 .g	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinquantacinque/43)</b>	cad	55,43
Nr. 39 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quattro/66)</b>	mc	4,66
Nr. 40 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tre/19)</b>	mc	3,19
Nr. 41 E.01.040.030	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (trentaquattro/55)</b>	mc	34,55
Nr. 42 E.01.050.015	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q. compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (trenta/90)</b>	mc	30,90
Nr. 43 E.01.050.040	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quarantauno/60)</b>	mc	41,60
Nr. 44 E.03.010.010	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centosei/15)</b>	mc	106,15
Nr. 45 E.03.010.020	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centoventicinque/08)</b>	mc	125,08
Nr. 46 E.03.030.010	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ventiquattro/95)</b>	mq	24,95
Nr. 47 E.03.030.010	idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione		
.b	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (trenta/17)</b>	mq	30,17
Nr. 48 E.03.040.010	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (uno/43)</b>	kg	1,43
Nr. 49 E.03.040.010	idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata		
.b	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (uno/54)</b>	kg	1,54
Nr. 50 E.07.000.010	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tredici/09)</b>	mq	13,09
Nr. 51 E.07.010.010	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quindici/23)</b>	mq	15,23
Nr. 52 E.07.020.020	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 12 cm		
.c	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (trentauno/32)</b>	mq	31,32
Nr. 53 E.07.040.010	Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la superficie netta Zincorete per posa di massi di sottofondo		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (uno/53)</b>	mq	1,53
Nr. 54 E.08.010.010	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadri, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ventisette/21)</b>	mq	27,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 55 E.08.010.010 .c	idem c.s. ...d'arte. Spessore 39 cm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinquantasette/87)</b>	mq	57,87
Nr. 56 E.08.080.010 .c	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm <sup>2</sup> . Compresi e compensati nel prezzo il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm - REI 180 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (trentasette/18)</b>	mq	37,18
Nr. 57 E.11.060.050 .b	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m <sup>3</sup> ±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: Spessore pannello 40 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (trentacinque/51)</b>	mq	35,51
Nr. 58 E.11.070.020 .h	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame, diametro 120 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sessantadue/59)</b>	m	62,59
Nr. 59 E.11.070.030 .b	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato da 8/10 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ventisei/87)</b>	mq	26,87
Nr. 60 E.12.010.010 .b	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm, stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quattordici/49)</b>	mq	14,49
Nr. 61 E.12.020.010 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità a freddo -10 C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (diciassette/52)</b>	mq	17,52
Nr. 62 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m <sup>2</sup> Preparazione del piano di posa di manti impermeabili SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (uno/30)</b>	mq	1,30
Nr. 63 E.12.070.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (uno/80)</b>	mq	1,80
Nr. 64 E.13.030.020 .c	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinquantatre/21)</b>	mq	53,21
Nr. 65 E.13.030.020 .d	idem c.s. ...d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinquantaquattro/93)</b>	mq	54,93
Nr. 66 E.13.030.020 .g	idem c.s. ...d'arte. Dimensioni 60x30 cm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (settantaquattro/58)</b>	mq	74,58
Nr. 67 E.13.030.020 .h	idem c.s. ...d'arte. Dimensioni 60x30 cm, con superficie antiscivolo SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (settantaotto/57)</b>	mq	78,57

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 68 E.14.010.010 .a	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centoventidue/58)</b>	mq	122,58
Nr. 69 E.14.010.020 .a	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centotrentaquattro/41)</b>	mq	134,41
Nr. 70 E.14.010.030 .a	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3 cm, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Bianco Carrara SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centoundici/43)</b>	mq	111,43
Nr. 71 E.15.020.010 .a	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o boccia data, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (trentaotto/07)</b>	mq	38,07
Nr. 72 E.15.080.050 .a	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (dodici/64)</b>	m	12,64
Nr. 73 E.16.010.030 .a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tre/72)</b>	mq	3,72
Nr. 74 E.16.020.010 .c	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (diciassette/60)</b>	mq	17,60
Nr. 75 E.16.020.030 .d	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di calce e pozzolana SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (diciotto/00)</b>	mq	18,00
Nr. 76 E.16.020.070 .a	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (otto/79)</b>	mq	8,79
Nr. 77 E.17.010.020 .a	Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (venticinque/22)</b>	mq	25,22
Nr. 78 E.17.040.000 .a	"Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura smaltata		

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 79 E.18.020.050 .a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (trentauno/21)</b>  Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura oltre oneri e magisteri di fornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centosessantasei/89)</b>	mq	31,21
Nr. 80 E.18.020.060 .b	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Laccata bianca SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (trecentocinquanta/26)</b>	cad	166,89
Nr. 81 E.18.050.010 .a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere Ad 1 battente SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duecentodiciotto/25)</b>	mq	218,25
Nr. 82 E.18.070.010 .a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duecentotrentatre/36)</b>	mq	233,36
Nr. 83 E.18.070.010 .c	idem c.s. ...Per superfici oltre i 5 mq SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duecentoventitre/58)</b>	mq	223,58
Nr. 84 E.18.075.010 .g	Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.000 x 2.150 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quattrocentotrentauno/19)</b>	cad	431,19
Nr. 85 E.18.075.030 .c	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.300 x 2.000 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (seicentosessantasei/92)</b>	cad	666,92
Nr. 86 E.18.075.045 .c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centoottantatre/28)</b>	cad	183,28
Nr. 87 E.18.080.040 .a	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duecentocinquantanove/49)</b>	mq	259,49
Nr. 88 E.18.080.040 .b	idem c.s. ...Per superfici da 2,5 a 5 mq SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duecentocinquantesette/88)</b>	mq	257,88
Nr. 89 E.19.010.010 .a	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 90 E.19.010.070 .a	pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tre/04)</b>  Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/80)</b>	kg	3,04
Nr. 91 E.19.010.070 .c	idem c.s. ...regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/80)</b>	kg	5,80
Nr. 92 E.19.010.090 .a	Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/96)</b>	kg	5,96
Nr. 93 E.19.040.030 .b	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture leggere SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (uno/08)</b>	kg	1,08
Nr. 94 E.20.010.070 .b	Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quaranta/56)</b>	mq	40,56
Nr. 95 E.20.010.095 .d	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 11/12 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (novantasei/68)</b>	mq	96,68
Nr. 96 E.20.020.010 .b	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 9 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quarantasei/43)</b>	mq	46,43
Nr. 97 E.20.050.010 .c	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetratura di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornita e posta in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati Spessore 5 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sessantadue/91)</b>	mq	62,91
Nr. 98 E.20.050.030 .e	Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetratura di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornita e posta in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati Spessore 8 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centoventitre/36)</b>	mq	123,36
Nr. 99 E.21.010.005 .b	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (nove/49)</b>	mq	9,49
Nr. 100 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (due/52)</b>	mq	2,52
Nr. 101	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
E.21.020.030 .b	perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sette/94)</b>	mq	7,94
Nr. 102 E.21.050.010 .a	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sei/11)</b>	mq	6,11
Nr. 103 E.21.050.020 .a	Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Stuccatura e rasatura SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sei/43)</b>	mq	6,43
Nr. 104 E.21.050.020 .b	idem c.s. ...regola d'arte Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tre/06)</b>	mq	3,06
Nr. 105 E.21.050.030 .b	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tre/19)</b>	m	3,19
Nr. 106 E.21.050.040 .a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (undici/00)</b>	mq	11,00
Nr. 107 E.22.020.010 .a	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ventiotto/37)</b>	mq	28,37
Nr. 108 I.01.010.015. a	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (settantasette/08)</b>	cad	77,08
Nr. 109 I.01.010.045. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinquantadue/98)</b>	cad	52,98
Nr. 110 I.01.010.090. a	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ottantauno/65)</b>	cad	81,65
Nr. 111 I.01.020.010. a	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vetrochina con cassetta ad incasso SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duecentoquarantauno/52)</b>	cad	241,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 112 I.01.020.055. a	Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, fornita e posta in opera, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi l'uso dei materiali di consumo e dell'attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinquantauno/58)</b>	cad	51,58
Nr. 113 I.01.020.060. a	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duecentosessantaquattro/63)</b>	cad	264,63
Nr. 114 I.01.020.080. a	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duecentoquattordici/14)</b>	cad	214,14
Nr. 115 I.01.030.030. b	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 30" per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia in ottone cromato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto box doccia 1000x1000 mm per persone disabili SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (novecentoottantasette/85)</b>	cad	987,85
Nr. 116 I.01.030.060. a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto in opera, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensola; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duemilatrecentoquarantasei/99)</b>	cad	2'346,99
Nr. 117 I.01.030.080. a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto in opera, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoncini precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duemilanovecentosettantasette/66)</b>	cad	2'977,66
Nr. 118 I.02.010.030. c	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Saracinesca in bronzo di diametro 3/4" SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (diciassette/28)</b>	cad	17,28
Nr. 119 I.02.010.070. e	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/4 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ventinove/89)</b>	cad	29,89
Nr. 120 I.02.010.070. g	idem c.s. ...di diametro 2" SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quarantanove/08)</b>	cad	49,08
Nr. 121 I.02.010.085. a	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati, fornito e posto in opera. Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. E' inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 15 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (cinquecentocinquantadue/40)</b>	cad	552,40
Nr. 122 I.03.010.010. a	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 32 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sei/08)</b>	m	6,08
Nr. 123 I.03.010.010. c	idem c.s. ...Diametro esterno 50 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (otto/01)</b>	m	8,01
Nr. 124 I.03.010.010. d	idem c.s. ...Diametro esterno 63 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (dieci/48)</b>	m	10,48
Nr. 125 I.03.010.010. g	idem c.s. ...Diametro esterno 110 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tredici/75)</b>	m	13,75
Nr. 126 I.03.010.010. h	idem c.s. ...Diametro esterno 125 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quindici/47)</b>	m	15,47
Nr. 127 L.01.010.010 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ventinove/06)</b>	cad	29,06
Nr. 128 L.01.010.010 .g	idem c.s. ...Punto luce funzionale a tenuta SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinquantasette/08)</b>	cad	57,08
Nr. 129 L.01.010.045 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (trentauno/18)</b>	cad	31,18
Nr. 130 L.01.010.065 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Doppio punto presa UNEL 10 - 16 A e bivalente da 10 - 16 A con alimentazione unica Doppia presa UNEL e bivalente con corrugato pesante SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quaranta/84)</b>	cad	40,84
Nr. 131 L.01.010.065 .f	idem c.s. ...e bivalente funzionale a tenuta SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sessanta/75)</b>	cad	60,75
Nr. 132 L.01.010.086 .a	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante sotto traccia SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (trentadue/95)</b>	cad	32,95
Nr. 133 L.01.010.086	idem c.s. ...Punto pulsante a tirante sotto traccia SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.e	<b>euro (trentasei/42)</b>	cad	36,42
Nr. 134 L.01.010.086	idem c.s. ...Punto pulsante a tirante a vista IP5X SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		
.g	<b>euro (quarantanove/93)</b>	cad	49,93
Nr. 135 L.01.010.088	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto passante Punto presa TV passante con sistema di distribuzione in traccia SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		
.a	<b>euro (ventiuno/47)</b>	cad	21,47
Nr. 136 L.01.010.096	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo N07V-K ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 vA SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		
.a	<b>euro (cinquantaotto/87)</b>	cad	58,87
Nr. 137 L.01.070.010	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		
.c	<b>euro (ventitre/97)</b>	cad	23,97
Nr. 138 L.01.070.010	idem c.s. ...moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		
.i	<b>euro (quarantanove/82)</b>	cad	49,82
Nr. 139 L.01.070.030	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		
.i	<b>euro (settantasei/47)</b>	cad	76,47
Nr. 140 L.01.070.050	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		
.a	<b>euro (quarantanove/08)</b>	cad	49,08
Nr. 141 L.01.070.050	idem c.s. ...moduli "m" 2P; In=6÷32A; 4m SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		
.b	<b>euro (cinquantasette/36)</b>	cad	57,36
Nr. 142 L.01.070.070	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		
.i	<b>euro (centosessantatre/25)</b>	cad	163,25
Nr. 143 L.01.070.080	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 3P; In=125 A; 4m SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		
.c	<b>euro (duecentoquindici/67)</b>	cad	215,67
Nr. 144 L.01.080.030	Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Voltmetro di portata 300V-500V a.c. SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		
.a	<b>euro (quarantaquattro/42)</b>	Cal	44,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 145 L.01.080.030 .b	idem c.s. ...successivo collaudo Amperometro di portata 5A ÷ 1000A SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quarantaquattro/42)</b>	cad	44,42
Nr. 146 L.01.080.040 .a	\Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400V a.c.; Tensione di isolamento 690V a.c.; Corrente nominale 12A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltometrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (trentasei/29)</b>	cad	36,29
Nr. 147 L.01.080.040 .c	Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400V a.c.; Tensione di isolamento 690V a.c.; Corrente nominale 12A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore amperometrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0 SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quarantatre/15)</b>	cad	43,15
Nr. 148 L.01.090.050 .c	Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, fornito e posto in opera Centralino per 24 moduli 300x325x70 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quarantauno/78)</b>	cad	41,78
Nr. 149 L.02.010.010 .d	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm² SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (zero/99)</b>	m	0,99
Nr. 150 L.02.010.010 .e	idem c.s. ...Unipolare Sezione 6 mm² SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (uno/33)</b>	m	1,33
Nr. 151 L.02.010.010 .k	idem c.s. ...Unipolare Sezione 70 mm² SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sei/42)</b>	m	6,42
Nr. 152 L.02.010.012 .b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm² SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (due/72)</b>	m	2,72
Nr. 153 L.02.010.012 .c	idem c.s. ...Tripolare Sezione 3x4 mm² SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tre/29)</b>	m	3,29
Nr. 154 L.02.010.012 .d	idem c.s. ...Tripolare Sezione 3x6 mm² SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quattro/21)</b>	m	4,21
Nr. 155 L.02.010.015 .i	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mm² SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ventisei/49)</b>	m	26,49
Nr. 156 L.02.010.018 .e	idem c.s. ...la designazione, il "tipo", il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mm² SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sette/78)</b>	m	7,78
Nr. 157 L.02.015.016 .a	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 250- 400A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 36 kA; In=250÷400 A SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (settecentoquarantaotto/95)</b>	cad	748,95
Nr. 158 L.02.015.076 .a	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile:		

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A; a segnalazione ottica SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinquecentoventiotto/51)</b>	cad	528,51
Nr. 159 L.02.034.020 .a	Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, fornito e posto in opera Unipolare SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quarantaquattro/70)</b>	cad	44,70
Nr. 160 L.02.040.010 .a	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (uno/95)</b>	m	1,95
Nr. 161 L.02.040.010 .c	idem c.s. ...vista Diametro 25 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tre/11)</b>	m	3,11
Nr. 162 L.02.040.050 .b	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 10 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tre/27)</b>	m	3,27
Nr. 163 L.02.040.060 .a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (due/84)</b>	m	2,84
Nr. 164 L.02.050.020 .b	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 118x96x70 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tre/97)</b>	cad	3,97
Nr. 165 L.02.055.010 .a	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, fornito e posto in opera 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnalatore SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/80)</b>	cad	5,80
Nr. 166 L.02.065.020 .a	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, fornito e posto in opera Unipolare, fino a 20 A SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (venti/07)</b>	cad	20,07
Nr. 167 L.02.065.020 .m	idem c.s. ...in opera Tripolare, fino a 32 A SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quarantanove/97)</b>	cad	49,97
Nr. 168 L.02.065.025 .a	Interruttore crepuscolare elettronico, fornito e posto in opera, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (novantauno/32)</b>	cad	91,32
Nr. 169 L.02.065.060 .a	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., fornito e posto in opera Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ventiuno/65)</b>	cad	21,65
Nr. 170 L.02.080.015 .a	Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoisolante resistenza al "filo incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65 2p + T, 16 A-220÷250 V SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centodiciotto/00)</b>	cad	118,00
Nr. 171 L.02.080.015 .h	idem c.s. ...IP 65 3p + T, 32 A-220÷250 V SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centoottantatre/60)</b>	cad	183,60
Nr. 172 L.02.092.010 .d	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, fornita e posta in opera, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1000x600x200 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinquecentotrentaotto/88)</b>	cad	538,88
Nr. 173 L.02.092.010	idem c.s. ...a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
j	<b>euro (duemilatrentaquattro/99)</b>	cad	2'034,99
Nr. 174 L.02.095.020	Morsettieria tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre da 12x4 mm, con fissaggio Tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ventisette/27)</b>	cad	27,27
Nr. 175 L.02.096.010	Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, fornito e posto in opera, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm		
.a	Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centosette/03)</b>	cad	107,03
Nr. 176 L.03.060.010	Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in policarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 60 W		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinquantatre/78)</b>	cad	53,78
Nr. 177 L.07.020.060	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centosessantatre/33)</b>	cad	163,33
Nr. 178 L.07.020.060	idem c.s. ...dedicata Posto derivato a 2 tasti		
.b	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quarantauno/68)</b>	cad	41,68
Nr. 179 L.07.070.020	Impianto per derivato citofonico, misurato a partire dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato citofonico		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sessantauno/88)</b>	cad	61,88
Nr. 180 L.07.070.030	Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Fino a 6 utenti		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centootto/71)</b>	cad	108,71
Nr. 181 L.07.080.010	Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito fonico		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centocinquantaotto/70)</b>	cad	158,70
Nr. 182 L.08.010.010	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (zero/96)</b>	m	0,96
Nr. 183 L.08.020.010	Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 47-54 MHz		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (novantatre/36)</b>	cad	93,36
Nr. 184 L.08.030.010	Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 1,5 m		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quarantaquattro/24)</b>	cad	44,24
Nr. 185 L.12.030.035	Trasformatore monofase, primario 220 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna, fornito e posto in opera		
.a	Trasformatore monofase SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (settanta/19)</b>	cad	70,19
Nr. 186 L.12.090.020	Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, fornita e posta in opera Con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centotrentasei/51)</b>	cad	136,51
Nr. 187 L.15.020.010	Etichetta per segnaletica da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo rettangolare Apparecchi 6 W		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/81)</b>	cad	5,81
Nr. 188 L.16.010.010	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone		
.d	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (millecinquecentonovantaotto/37)</b>	cad	1'598,37
Nr. 189 L.16.010.040	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ottantasei/13)</b>	cad	86,13
Nr. 190 L.16.040.010	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quarantasei/84)</b>	cad	46,84
Nr. 191 L.16.040.020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (trenta/27)</b>	cad	30,27
Nr. 192 L.21.010.070	Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le seguenti caratteristiche: Portata 400 kg, Persone n. 5, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocità' 0,63 m/sec, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ventitremilatrecentoottantatuno/68)</b>	cad	23'381,68
Nr. 193 M.05.010.05	Idrometro a quadrante, fornito e posto in opera Idrometro a quadrante		
0.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (novantaquattro/97)</b>	cad	94,97
Nr. 194 M.07.010.04	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da 200 a 2500 mm, forniti e posti in opera, verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e fissaggio, conteggiati per W di emissione termica Altezza massima del radiatore 750 mm		
0.e	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quattordici/32)</b>	cad	14,32
Nr. 195 M.12.010.01	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW		
0.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (millecinquecentoventiotto/90)</b>	cad	1'528,90
Nr. 196 M.12.010.01	idem c.s. ...di raffreddamento da 2,31 a 3,40 kW		
0.b	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (milleottocentosessantasette/25)</b>	cad	1'867,25
Nr. 197 M.12.010.01	idem c.s. ...di raffreddamento da 3,41 a 5,00 kW		
0.c	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duemilaseicento/51)</b>	cad	2'600,51
Nr. 198 P.02.010.030	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centonovantaquattro/19)</b>	mq	194,19
Nr. 199 P.03.010.065	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (diciassette/62)</b>	mq	17,62
Nr. 200 P.03.010.065	idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese		
.b	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (uno/58)</b>	mq/30gg	1,58
Nr. 201 R.02.010.050	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tre/42)</b>	m	3,42
Nr. 202 R.02.010.070	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo Profondità di taglio da 100 a 150 mm		
.b	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (diciannove/40)</b>	m	19,40
Nr. 203 R.02.010.070	idem c.s. ...taglio da 200 a 300 mm		
.d	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quarantasette/80)</b>	m	47,80
Nr. 204 R.02.010.090	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su muratura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.a	di tufo, mattoni e simili Diametro foro da 40 a 60 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (novantadue/36)</b>	m	92,36
Nr. 205 R.02.015.010 .a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (due/78)</b>	mq	2,78
Nr. 206 R.02.015.070 .b	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci Con smerigliatrice meccanica SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (otto/45)</b>	mq	8,45
Nr. 207 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centoventicinque/30)</b>	mc	125,30
Nr. 208 R.02.020.030 .a	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quattro/78)</b>	mq	4,78
Nr. 209 R.02.020.050 .a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centoventi/37)</b>	mc	120,37
Nr. 210 R.02.020.050 .d	idem c.s. ...demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duecentonovantaquattro/25)</b>	mc	294,25
Nr. 211 R.02.025.050 .a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m² SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (otto/45)</b>	mq	8,45
Nr. 212 R.02.025.050 .b	idem c.s. ...m Superficie da 3,01 a 5 m² SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sette/06)</b>	mq	7,06
Nr. 213 R.02.030.010 .b	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Larghezza da 5 a 10 cm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ventidue/93)</b>	mq/cm	22,93
Nr. 214 R.02.035.010 .a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (zero/69)</b>	kg	0,69
Nr. 215 R.02.040.010 .a	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Muratura di tufo SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (duecentoquattordici/04)</b>	mc	214,04
Nr. 216 R.02.045.010 .a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sei/95)</b>	cad	6,95
Nr. 217 R.02.045.020 .a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quattro/19)</b>	m	4,19
Nr. 218 R.02.045.020 .b	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/58)</b>	m	5,58
Nr. 219 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/07)</b>	mq	5,07
Nr. 220 R.02.060.010 .a	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (dieci/44)</b>	mq	10,44
Nr. 221 R.02.060.012	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tre/48)</b>	mq	3,48
Nr. 222 R.02.060.025	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ventisei/46)</b>	mc	26,46
Nr. 223 R.02.060.032	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sei/26)</b>	mq	6,26
Nr. 224 R.02.060.040	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (otto/35)</b>	mq	8,35
Nr. 225 R.02.060.045	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (uno/40)</b>	m	1,40
Nr. 226 R.02.060.050	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (dieci/44)</b>	mq	10,44
Nr. 227 R.02.060.055	Demolizione di soglie, stipiti o ornate in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/58)</b>	m	5,58
Nr. 228 R.02.060.058	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quattro/88)</b>	m	4,88
Nr. 229 R.02.080.010	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica Controsoffitti in lastre di gesso		
.b	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/58)</b>	mq	5,58
Nr. 230 R.02.090.060	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/58)</b>	m	5,58
Nr. 231 R.02.090.070	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato		
.a	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quattro/88)</b>	mq	4,88
Nr. 232 R.02.090.070	idem c.s. ...impermeabili bituminosi a doppio strato		
.b	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinque/58)</b>	mq	5,58
Nr. 233 R.05.030.042	Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modano o sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata a metro lineare sull'intera superficie Mostre di finestre		
.b	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quarantatre/44)</b>	m	43,44
Nr. 234 R.05.030.044	Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del modano secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marca modano, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modano, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice Sviluppo della generatrice da 31 a 80 cm		
.b	SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (centodiciannove/56)</b>	m	119,56
Nr. 235 R.05.040.030 .a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (trentauno/05)</b>	mq	31,05
Nr. 236 R.05.040.050 .a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (ventitre/95)</b>	mq	23,95
Nr. 237 R.05.040.060 .a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (novantasette/91)</b>	mq	97,91
Nr. 238 U.02.040.022 .c	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 160 mm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (undici/38)</b>	m	11,38
Nr. 239 U.04.020.020 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (cinquantauno/02)</b>	cad	51,02
Nr. 240 U.04.020.030 .c	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quarantatre/11)</b>	cad	43,11
Nr. 241 U.04.020.040 .c	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 50x50 cm SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (tredici/31)</b>	cad	13,31
Nr. 242 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (quindici/79)</b>	mc	15,79
Nr. 243 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (sei/42)</b>	mc	6,42
Nr. 244 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (zero/92)</b>	mq/cm	0,92
Nr. 245 U.05.010.028 .b	idem c.s. ...cantiere Per ogni cm di spessore in più SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (zero/24)</b>	mq/cm	0,24
Nr. 246 U.05.010.060 .a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 30 m, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (centocinquantauno/70)</b>	mc	151,70
Nr. 247 U.05.010.220 .a T2011	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCap 1 - TARIFFA CAMPANIA 2016 <b>euro (zero/81)</b>	kg	0,81

COMMITTENTE:







Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>NUOVI PREZZI (SpCap 2)</b>		
Nr. 252 N.P.01	Spostamento di arredi, suppellettili ed elettrodomestici, accatastamento provvisorio del materiale in area appositamente individuata dalla direzione lavori, riposizionamento del materiale da riutilizzare e trasporto a scarica del materiale di scarto. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (duemilacinquecento/00)</b>	a corpo	2'500,00
Nr. 253 N.P.02	Pannello in bakelite SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (quaranta/00)</b>	mq	40,00
Nr. 254 N.P.03	Realizzazione di parete divisoria scorrevole con struttura portante in alluminio e ante in legno impiallacciato. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (quattrocentoquindici/00)</b>	mq	415,00
Nr. 255 N.P.04	Sovrapprezzo per realizzazione di fascia antisdrucciolo sulla superficie della pedata SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (dieci/00)</b>	m2	10,00
Nr. 256 N.P.05	Realizzazione in opera di panchina in muratura di tufo, rivestita in marmo bianco carrara, previa rimozione del lucernaio in vetrocemento e sostituzione dello stesso con una griglia di aereazione in acciaio. Dimensioni panchina L=150 cm, H seduta 50 cm, H spalliera 90 cm, Profondità 70 cm, dimensioni griglia di aereazione 120x60 SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (duemila/00)</b>	a corpo	2'000,00
Nr. 257 N.P.06	Fornitura e posa in opera di percorso tattile e visivamento contrastato per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES Infr Tattile costituito con elementi autobloccanti multistrato al quarzo con lunghezza cm 60 spessore cm 6/8.02 Posato su letto di sabbia di fiume vagliata e lavata anche questo compreso nel prezzo e ogni opera di battitura, livellamento costipamento mediante vibratore meccanico, con formazione di pendicenze delle acque, della sigillatura a finire dei giuntii con sabbia fine asciutta, compreso ogni onere per tagli, sagomature, pezzi particolari e sfrido. I suddetti masselli debbono rispondere alle norme UNI 9065, 1°, 2° e 3° e comunque di resistenza media convenzionale a compressione superiore a 60 N/mmq; assorbimento medio d'acqua inferiore a 12% in volume e massa volumica media superiore a 2,2 kg/dmc. A lavoro finito il piano di calpestio dovrà risultare ben assestato, livellato e privo di sbavature e sporgenze, ben raccordato con i cordoli di contenimento e le pavimentazioni adiacenti. La tipologia rigata, disposta longitudinalmente alla direzione di marcia larga 60 cm lungo i vari percorsi; la tipologia a bollini in rilievo e in rilievo e rigata in direzione di marcia (secondo il sistema Loges) sarà delle dimensioni riportate in progetto e nel rispetto delle Norme Loges. Il prezzo si intende comprensivo dei di pezzi speciali e targhe a rilievo in brail. Il tipo e il colore sarà quello riportato in progetto e comunque a scelta della D.L. e saranno montate secondo l'orditura che la D.L. riterrà opportuno SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (duecentocinquantacinque/00)</b>	m2	255,00
Nr. 258 N.P.07	Fornitura ed installazione di valvola termostatica per radiatori tipo Caleffi art. 338 o equiv. , attacco 3/8" a squadra SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (ventidue/00)</b>	cadauno	22,00
Nr. 259 N.P.08	Fornitura in opera di disconnettore idraulico a pressione ridotta controllabile PN 10 DN 65, completa di controflange e circuito by-pass.press. Diff. 14 Kpa a norma EN 12729. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (duemilaseicentonovanta/00)</b>	cadauno	2'690,00
Nr. 260 N.P.09	Fornitura ed installazione di Miscelatore elettronico AntiLegionella per disinfezione termica bollitori,programmabile,completo di valvola a 3 vie a sfera inox,attacchi filettati mschi a bocchettone, servomotore IP 65 ,regolatore,sonde T° mandata e ritorno-campo di lavoro 20-85°C,campo T° di disinfezione 40-85°C - mod. Caleffi 6000 Legiomix DN 50 o equiv. Alimentazione 230 V. Pressione max. esercizio 10 bar. T° max . ingresso 100°C. Composto da : 1 valvola a sfera a 3 vie , 1 servocomando, 1 regolatore,1 sonda di T° mandata, 1 sonda di T° ritorno. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (tremilaquattrocento/00)</b>	cadauno	3'400,00
Nr. 261 N.P.10	Fornitura in opera di gruppo di riempimento automatico pretarabile , completo di valvola di non ritorno e doppia intercettazione, filtro estraibile PN 16 DN 20. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (quattrocentoquaranta/00)</b>	cadauno	440,00
Nr. 262 N.P.11	Fornitura in opera di generatore a condensazione CONDEXA PRO 3 IN - 115 con 1 moduli termico dotai di scambiatore a geometrie brevettate, dotato di tubo pentagonale in inox e corrugato bimetallico.Possibilità di gestire una zona diretta, una miscelata ed un bollitore; kit disponibili come accessorio. Rendimenti e basse emissioni inquinanti (Classe 5 secondo UNI EN 297) - (pot. 113/124 KW) - rendimento 98,6% al 100% - 108,6 al 30% ; a bassa T°, dotato di corpo in acciaio inox stabilizzato al titanio e di bruciatore premiscelato modulante a bassissime emissioni inquinanti , dotato di 2 ritorni per migliorare il funzionamento in condensazione, pompe d'iniezione a basso consumo, kit primario raccordo con tronchetto per sicurezze Ipsesl, sicurezze Ipsesl (termometro, manometro, pressostato di massima), valvola intercett. combustibile, valvola di sicurezza, neutralizzatore di condensa e collettore fumi con collettore scarico condensa e disgiuntore idraulico con attacchi DN 50. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (ventiduemilaottocentosessantasei/00)</b>	cadauno	22'866,00
Nr. 263 N.P.12	Fornitura e posa di strumentazione ISPESL in centrale termica, composta da 1 valvola di intercettazione gas DN 25,1 valvola di sicurezza tarata a 3 bar - Pot. > 200 KW. , 2 pressostati di minima e massima, 1 flussostato, 4 manometri e 4 termometri,2 pressostati di minima,2 termostati di blocco e 2 di regolazione,1 valvole di sicureza boiler tarate a 5 bar,1 valvole di scarico termico, 3 vasi di espansione.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 264 N.P.13	SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (seimilasettecentoquaranta/00)</b> "Fornitura in opera di addolcitore volumetrico HE TWIN 60 a doppia colonna, completo di filtro semiautomatico ,DN 40 composto da : serbatoio resina scambiatrice ""Cullex"" : 56 litri Capacità di scambio : min. 214 - max. 395 m3X°f Consumo di sale per rigenerazione : min. 3,6 - max. 13,6 kg. Portata nominale : 5,7 m3/h - Perdita di carico alla portata nominale : 1 bar Portata massima : 8,4 m3/h - Perdita di carico alla portata massima : 1,7 bar Pressione massima di esercizio : 8,3 bar Pressione min. per la rigenerazione : 1,7 bar Temperatura operativa : min 4,4 °C - max 38 °C Temperatura ambiente : min 0 °C - max 55 °C Alimentazione elettrica : 230/24 V - 50/60 Hz Assorbimento elettrico : min 8,4 watts - max 21,6 watts Durata del ciclo di rigenerazione : 70 minuti circa Portata acqua allo scarico in rigenerazione: 1,2 m3/h Volume acqua allo scarico medio : 0,390 m3"	cadauno	6'740,00
Nr. 265 N.P.14	SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (diecimilatrecentotrenta/00)</b> Fornitura in opera di condizionatore chimico tipo CB-THERMOCYCLON 50-N filtro defangatore, chiarificatore, con letto filtrante multistrato lavabile in controcorrente per filtrare, defangare e chiarificare l'acqua in circolazione negli impianti di riscaldamento ad acqua calda, in grado di trattenere anche scaglie metalliche, grumi di ruggine e fanghiglia, rendendo l'acqua limpida e trasparente. compresa la raccorderia, le valvole di intercettazione, di prelievo campioni e immissione condizionamenti. Portata nominale m³/h: 1,0 Portata di controlavaggio m³/h: 3,0 Raccordi: 3/4" Temperatura max. acqua °C: 80 Pressione max. bar: 5,0	a corpo	10'330,00
Nr. 266 N.P.15	SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (duemilaottocento/00)</b> Smontaggio provvisorio di apparecchiatura elettrica (cavi elettrici, apparecchi di illuminazione, apparecchi per il rilevamento antincendio, etc.) e di ventilazione, per consentire il montaggio della controsoffittatura e successivo rimontaggio a controsoffitto delle apparecchiature precedentemente rimosse. Sono comprese le opere provvisoriale fino ad un'altezza utile di lavoro di mt. 6,00, la rimozione, l'eventuale accatastamento dei materiali, il rimontaggio degli stessi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	2'800,00
Nr. 267 N.P.16	SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (trenta/00)</b> Smontaggio provvisorio di apparecchiatura elettrica (cavi elettrici, apparecchi di illuminazione, apparecchi per il rilevamento antincendio, etc.) e di ventilazione, per consentire il montaggio della controsoffittatura e successivo rimontaggio a controsoffitto delle apparecchiature precedentemente rimosse. Sono comprese le opere provvisoriale fino ad un'altezza utile di lavoro di mt. 6,00, la rimozione, l'eventuale accatastamento dei materiali, il rimontaggio degli stessi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m3	30,00
Nr. 267 N.P.16	Fornitura e posa in opera di targa ottico/acustica, per allarme e guasto, con tacitazione. Rif.145021f prezario DEI NP 08 impianti elettrici 1° semestre 2015 SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (novantatre/49)</b>	cadauno	93,49
Nr. 268 N.P.17	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma, per ... 6 mm, isolante in PVC e guaina in pvc, conforme CEI 45-5. Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma, per impianti di rilevazione e spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diam. 6 mm, isolante in PVC e guaina in pvc, conforme CEI 45-5. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (uno/65)</b>	m	1,65
Nr. 269 N.P.18	Plafoniera a soffitto (ad incasso o esterna) Tecnologia LED di ultima generazione 4320lm - 4000K - 700mA - 31W - CRI 80 - Ta-20 + 40°C.Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471.Fattore di potenza: =0,9Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 80000h (L70B20) Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. Diffusore: In vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione ed alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: completo di staffa zincata e verniciata. Completo di cavo per il collegamento elettrico. Ottiche: simmetrico, con sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di ?usso in policarbonato. Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 270 N.P.19	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con corpo in policarbonato ad elevata resistenza meccanica, schermo in policarbonato trasparente V2, stabilizzato ai raggi UV, IP 65 - IK08 - 44W - 7560 lm - 4000K - CRI>80. Classe sicurezza fotobiologica: Gruppo Esente. Lungh. 1500 mm. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (centoventicinque/00)</b>	cadauno	125,00
Nr. 271 N.P.20	lampadario led a soffitto SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (duecentoquindici/00)</b>	cadauno	215,00
Nr. 272 N.P.21	Fornitura e posa in opera di striscia led per illuminazione controsoffitto 72 W per 5 mt 4000K da porsi in opera completa di quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCap 2 - NUOVI PREZZI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (undici/60)</b>	m	11,60
Nr. 273 N.P.22	Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso o in vista in alluminio pressofuso, con diffusore in pannello PMMA serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED, con anello di schermatura antiabbagliamento. Equipaggiamento LED 20W – 4000K – 2024lm CRI 80 dimensione minima diametro 215 – 235 – IP44 – IK07- Dimmerabile. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h Fattore di potenza: > 0,9. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (settantacinque/00)</b>	cadauno	75,00
Nr. 274 N.P.23	Fornitura e posa in opera di lampada d'emergenza SA (permanente) a bandiera con corpo in tecnopolimero in plexiglass trasparente con microfinitura per una massima uniformità in termini di luminanza. Completo di accessori per fissaggio a parete, plafone o sospensione e pittogramma autoadesivo, autonomia 3 h (ricarica 24 h) con autodiagnosi integrata, potenza 5W. Compreso di pittogramma e di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 275 N.P.24	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione (non permanente) per montaggio incassato in materiale plastico autoestinguente, equipaggiato con lampade led per potenza complessiva di 18 w con circuito di controllo elettronico alimentazione 220V - 240V c.a.- 50Hz con autonomia di 3h e durata di ricarica 24h batteria 7,2V - 1000mA/h. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (ottantaotto/00)</b>	cadauno	88,00
Nr. 276 N.P.25	Fornitura e posa in opera di faretto tondo LED ad incasso pavimento per esterni 18 w IP 67 fornito e posto in opera completo di tutti gli accessori e di quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (duecentoventi/00)</b>	cadauno	220,00
Nr. 277 N.P.26	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a parete o soffitto in alluminio pressofuso, con diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Equipaggiamento LED 5W – 4000K – 2160 lm dimensione 100mm x 100 mm IP65. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (cinquanta/00)</b>	cadauno	50,00
Nr. 278 N.P.27	Proiettore Tecnologia LED di ultima generazione IP67 - 4320lm - 4000K - 700mA - 31W - CRI 80 - Ta-20 +40°C Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471. Fattore di potenza: =0,9 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 80000h (L70B20) Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. Diffusore: In vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione ed alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: completo di staffa zincata e verniciata. Completo di cavo per il collegamento elettrico. Ottiche: simmetrico, con sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di ?usso in policarbonato. Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (trecentoventidue/00)</b>	cadauno	322,00
Nr. 279 N.P.28	Fornitura e posa in opera di Faretto da esterno facciata IP 65 con angolo di luce regolabile verso il basso e verso l'alto. Compreso di ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 280 N.P.29	Asciugamani elettrico SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (trecentoventidue/00)</b>	cadauno	322,00
Nr. 281 N.P.30	Sovrapprezzo per utilizzo di interruttori con spia luminosa led incorporata per visibilità notturna SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (cinque/00)</b>	cadauno	5,00
Nr. 282 N.P.31	Elettroserratura alimentazione 12 v completa di collegamenti elettrici e chiavi e di tutto quanto necessario per la messa in opera a perfetta regola d'arte SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (cento/00)</b>	cadauno	100,00
Nr. 283 N.P.32	cavi per sospensione lampadario led SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (venticinque/00)</b>	cadauno	25,00
Nr. 284 N.P.33	Fornitura e posa in opera di pannello in polistirolo di spessore fino a 10 cm SpCap 2 - NUOVI PREZZI <b>euro (dodici/00)</b>	mq	12,00

